

# Die technische Daten der Sondermodelle ab Mai 1994

Motor, Verbrauch, Bremsen, Größen und Gewichte

Family

Limited  
Limited V6  
Family dT

Limited dT

MOTOR

Schadstoffarm

Ja (EURO 93)

Ja (EURO 93)

Ja (EURO 93)

Katalysator

Ja

Ja

Ja

Hubraum, cm<sup>3</sup>

2.165

2.849

2.068

Max. Leistung nach DIN, kW (PS)

79 (170)

110 (150)

65 (88)

bei U/min

5.000

5.400

4.250

Max. Drehmoment, Nm

170

225  
185

bei U/min  
3.500  
2.500  
2.000

Zündung  
elektronisch  
elektronisch  
elektronisch

Gemischbildung  
elektronische

Einspritzung  
elektronische

Einspritzung  
elektronische

Einspritzung

## FAHRDATEN

Höchstgeschwindigkeit, km/h  
175  
195 (190)  
163

Beschleunigung 0-100 km/h  
12,9  
10,3 (11,1)  
15,0

Verbrauch nach ECE-Norm, l/100 km

bei konstant 90 km/h  
7,5  
8,6 (8,9)  
5,6

bei konstant 120 km/h  
9,7  
10,8 (11,2)  
7,9

im Stadtzyklus

11,8  
15,4 (16,1)  
8,3

Kraftstoffart  
Super bleiferi  
Super bleifrei  
Diesel

cW-Wert

0,34  
0,34  
0,34

INHALTE in Liter

Kraftstofftank

77  
77  
77

Motoröl

5  
6  
5,5

Kühlflüssigkeit

8,4  
10  
8,8

Kofferraum, minimal

900  
900  
900

Kofferraum, maximal

3.000  
3.000  
3.000

GEWICHTE in Kilogramm

Leergewicht, minimal

1.292  
1.382 (1.402)  
1.332

zulässiges Gesamtgewicht

2.130  
2.220 (2.230)  
2.170

zulässige Anhängelast, gebremst 8%

1.180  
1.800  
1.800

gebremst 12%

1.100  
1.200 (1.200)  
1.100

ungebremst

600  
650 (650)  
600

Stützlast

75  
75  
75

Dachlast

60  
60  
60

**BREMSEN**

Bremsen vorn

Scheiben innenbelüftet  
Scheiben innenbelüftet  
Scheiben innenbelüftet

Bremsen hinten

Trommel

(Scheiben mit ABS)  
Scheiben

Trommel

(Scheiben mit ABS)

## RÄDER / LENKUNG

Serienbereifung  
195/65 R14 89T  
-  
195/65 R14 89T

Bereifung mit Leichtmetallfelgen  
-  
195/65 R15 91H  
-

Wendekreis, m  
11,6  
11,6  
11,6

( ) = Abweichende Angaben für Automatic-Version.

Fahrwerk - Radaufhängung vorn: Schraubenfedern, Stabilisator, hydr. Stoßdämpfer, zwei Querlenker pro Seite.

Radaufhängung hinten: Schraubenfedern, geschlitztes Achsrohr mit Stabilisatorwirkung, hydr. Stoßdämpfer.

Kundendienst - Kleine Wartungsdiagnose mit Ölwechsel alle 10.000 km bzw. einmal im Jahr für Benzinmotoren.  
Dieselmotoren alle 7.500 km.

Große Wartungsdiagnose für Benzinmotoren alle 50.000 km bzw. alle 3 Jahre; Dieselmotoren alle 60.000 km.

Mit über 1.700 Kundendienststellen das viertgrößte Netz der Bundesrepublik und über 16.000 Kundendienststellen in West-Europa.

Abmessungen - Unterschiedliche Maße je nach Version. Die angegebenen Werte sind maximale Abmessungen in Millimeter.

