

## Die technische Daten ab Juni 1995

Motor, Verbrauch, Bremsen, Größen und Gewichte

Family

RN

Limited

ElyseeLimidet V6

Elysee V6Family dT

RN dT

Limited dT

Elysee dTLimited dT

Elysee dT

Motor

Schadstoffarm

Ja (EURO 93)

Ja (EURO 93)

Ja (EURO 93)

Ja (EURO 93)

Katalysator

Ja

Ja

-

-

Hubraum, cm<sup>3</sup>

2.165

2.849

2.068

2.068

Max. Leistung nach DIN, kW (PS) - bei U/min.

79 (107) - 5.000

110 (150) - 5.400

65 (88) - 4.250

66 (90) - 4.250

Max. Drehmoment, Nm, bei U/min.

170 - 3.500

225 - 2.500  
181 - 2.000  
195 - 2.000

Zündung  
elektronisch  
elektronisch  
Selbstzündung  
Selbstzündung

Gemischbildung  
elektronische

Einspritzung  
elektronische

Einspritzung  
mechanische

Einspritzung  
mechanische

Einspritzung

Fahrdaten

Höchstgeschwindigkeit, km/h  
175 (170)  
195 (190)  
163  
167

Beschleunigung 0-100 km/h  
12,9 (-)  
10,3 (11,1)  
15,0  
14,5

Verbrauch nach ECE-Norm, l/100 km

bei konstant 90 km/h  
7,5 (8,1)  
8,6 (8,9)  
5,9  
6,3

bei konstant 120 km/h  
9,7 (10,2)  
10,8 (11,2)  
8,2

8,3

im Stadtzyklus

11,8 (13,1)

15,4 (16,1)

8,4

8,8

Kraftstoffart

Super bleiferi

Super bleifrei

Diesel

Diesel

cW-Wert

0,34

0,34

0,34

0,34

Inhalte in Liter

Kraftstofftank

77

77

77

77

Motoröl

5

6

5,5

5,5

Kühlflüssigkeit

8,4

10

8,8

8,8

Kofferraum, minimal

900

900

900

900

Kofferraum, maximal

3.000

3.000  
3.000  
3.000

Gewichte in Kilogramm

Leergewicht, minimal (ohne Sonderausstattung)

1.330 (1.370)  
1.382 (1.402)  
1.370  
1.370

zulässiges Gesamtgewicht

2.130 (2.120)  
2.220 (2.230)  
2.170  
2.120

zulässige Anhängelast, gebremst 8%

1.800 (1.800)  
1.800 (-)  
1.800  
1.800

gebremst 12%

1.100 (1.100)  
1.200 (1.200)  
1.100  
1.100

ungebremst

600 (600)  
650 (650)  
600  
600

Stützlast

75  
75  
75  
75

Dachlast

60  
60  
60  
60

## Bremsen

### Bremsen vorn

Innenbelüftete Scheiben  
Innenbelüftete Scheiben  
Innenbelüftete Scheiben  
Innenbelüftete Scheiben

### Bremsen hinten

Scheiben  
Scheiben  
Scheiben  
Scheiben

### ABS

Bosch mit vier Sensoren  
Bosch mit vier Sensoren  
Bosch mit vier Sensoren  
Bosch mit vier Sensoren

## Räder / Lenkung / Wendekreis

### Serienbereifung

195/65 R 14 89 T  
-  
195/65 R 14 89 T  
195/65 R 14 89 T

### Serienbereifung mit Leichtmetallrädern

-  
195/65 R 15 91 H  
-  
-

### Wendekreis, m

11,6  
11,6  
11,6  
11,6

( ) = Abweichende Angaben für Automatic-Version.

Fahrwerk - Radaufhängung vorn: Schraubenfedern, Stabilisator, hydr. Stoßdämpfer, zwei Querlenker pro Seite. Radaufhängung hinten: Schraubenfedern, geschlitztes Achsrohr mit Stabilisatorwirkung, hydr. Stoßdämpfer.

Kundendienst - kleine Wartungsdiagnose mit Ölwechsel alle 10.000 km bzw. einmal im Jahr für Benzinmotoren;

Dieselmotoren alle 7.500 km.

Große Wartungsdiagnose für Benzinmotoren alle 50.000 km bzw alle drei Jahre; Dieselmotoren alle 60.000 km.

Mit über 1.700 Kundendienststellen das viertgrößte Netz der Bundesrepublik und über 16.000 Kundendienststellen in West-Europa

Abmessungen - Unterschiedliche Maße je nach Version. Die angegebene Werte sind maximale Abmessungen in Millimeter. Siehe Abbildungen:

Die Abbildungen und beschreibungen des Modells Renault Espace in dieser Broschüre sind generell zu betrachten, d.h. keiner bestimmten Version zuzuordnen. Für alle Details hat allein die jeweils aktuelle Ausstattungsliste Gültigkeit.