

Die technische Daten ab Februar 1995

Motor, Verbrauch, Bremsen, Größen und Gewichte

Family

RN

Limited

Elysee
Limidet V6

Elysee V6
Family dT

RN dT

Limited dT

Elysee dT
Limited dT *

Elysee dT *

Motor

Schadstoffarm

Ja (EURO 93)

Ja (EURO 93)

Ja (EURO 93)

Ja (EURO 93)

Katalysator

Ja

Ja

Hubraum, cm³

2.165

2.849

2.068

2.068

Max. Leistung nach DIN, kW (PS)

79 (107)

110 (150)

65 (88)

66 (90)

bei U/min

5.000

5.400

4.250

4.250

Max. Drehmoment, Nm

170

225

181

195

bei U/min

3.500

2.500

2.000

2.000

Zündung

elektronisch

elektronisch

elektronisch

elektronisch

Gemischbildung

elektronische

Einspritzung

elektronische

Einspritzung

elektronische

Einspritzung

elektronische

Einspritzung

Fahrdaten

Höchstgeschwindigkeit, km/h

175 (170)

195 (190)

163

167

Beschleunigung 0-100 km/h

12,9 (-)

10,3 (11,1)

15,0
14,5

Verbrauch nach ECE-Norm, l/100 km

bei konstant 90 km/h

7,5 (8,1)
8,6 (8,9)
5,9
6,3

bei konstant 120 km/h

9,7 (10,2)
10,8 (11,2)
8,2
8,3

im Stadtzyklus

11,8 (13,1)
15,4 (16,1)
8,4
8,8

Kraftstoffart
Super bleiferi
Super bleifrei
Diesel
Diesel

cW-Wert

0,34
0,34
0,34
0,34

Inhalte in Liter

Kraftstofftank

77
77
77
77

Motoröl

5
6
5,5

5,5

Kühlflüssigkeit

8,4
10
8,8
8,8

Kofferraum, minimal

900
900
900
900

Kofferraum, maximal

3.000
3.000
3.000
3.000

Gewichte in Kilogramm

Leergewicht, minimal

1.330 (1.370)
1.382 (1.402)
1.370
1.370

zulässiges Gesamtgewicht

2.130 (2.120)
2.220 (2.230)
2.170
2.120

zulässige Anhängelast, gebremst 8%

1.800 (1.800)
1.800 (-)
1.800
1.800

gebremst 12%

1.100 (1.100)
1.200 (1.200)
1.100
1.100

ungebremst

600 (600)
650 (650)
600
600

Stützlast
75
75
75
75

Dachlast
60
60
60
60

Bremsen

Bremsen vorn
Scheiben innenbelüftet
Scheiben innenbelüftet
Scheiben innenbelüftet
Scheiben innenbelüftet

Bremsen hinten

Scheiben
Scheiben
Scheiben
Scheiben

Räder / Lenkung / Wendekreis

Serienbereifung
195/65 R14 89T
-
195/65 R14 89T
195/65 R14 89T

Serienbereifung mit Leichtmetallrädern

-
195/65 R15 91H
-
-

Wendekreis, m

11,6

11,6

11,6

11,6

() = Abweichende Angaben für Automatic-Version. - * = Voraussichtlich ab Mitte 1995

Fahrwerk - Radaufhängung vorn: Schraubenfedern, Stabilisator, hydr. Stoßdämpfer, zwei Querlenker pro Seite. Radaufhängung hinten: Schraubenfedern, geschlitztes Achsrohr mit Stabilisatorwirkung, hydr. Stoßdämpfer.

Kundendienst - kleine Wartungsdiagnose mit Ölwechsel alle 10.000 km bzw. einmal im Jahr für Benzinmotoren, Dieselmotoren alle 7.500 km.

Große Wartungsdiagnose für Benzinmotoren alle 50.000 km bzw alle 3 Jahre; Dieselmotoren alle 60.000 km.

Mit über 1.700 Kundendienststellen das viertgrößte Netz der Bundesrepublik und über 16.000 Kundendienststellen in West-Europa

Abmessungen - Unterschiedliche Maße ja nach Version. Die angegebenen Werte sind maximale Abmessungen in Millimeter. Siehe Abbildungen: