

Die technische Daten ab Januar 1996

Motor, Verbrauch, Bremsen, Größen und Gewichte

Family
Limidet V6
Family dT
Limited dT

Limited - Elysee
Elysee V6

Elysee dT

Motor

Schadstoffarm
Ja (EURO 93)
Ja (EURO 93)
Ja (EURO 93)
Ja (EURO 93)

Katalysator
Ja
Ja
-
-

Hubraum, cm³
2.165
2.849
2.068
2.068

Max. Leistung nach DIN, kW (PS) - bei U/min.

79 (107) - 5.000
110 (150) - 5.400
65 (88) - 4.250
66 (90) - 4.250

Max. Drehmoment, Nm, bei U/min.

170 - 3.500
225 - 2.500
181 - 2.000
195 - 2.000

Zündung
elektronisch
elektronisch
elektronisch
elektronisch

Gemischbildung
elektronische

Einspritzung
elektronische

Einspritzung
elektronische

Einspritzung
elektronische

Einspritzung

Fahrdaten

Höchstgeschwindigkeit, km/h
175 (170)
195 (190)
163
167

Beschleunigung 0-100 km/h
12,9 (-)
10,3 (11,1)
15,0
14,5

Verbrauch nach ECE-Norm, l/100 km

bei konstant 90 km/h
7,5 (8,1)
8,6 (8,9)
5,9
6,3

bei konstant 120 km/h
9,7 (10,2)
10,8 (11,2)
8,2
8,3

im Stadtzyklus

11,8 (13,1)

15,4 (16,1)

8,4

8,8

Kraftstoffart

Super bleiferi

Super bleifrei

Diesel

Diesel

cW-Wert

0,34

0,34

0,34

0,34

Inhalte in Liter

Kraftstofftank

77

77

77

77

Motoröl

5

6

5,5

5,5

Kühlflüssigkeit

8,4

10

8,8

8,8

Kofferraum, minimal

900

900

900

900

Kofferraum, maximal

3.000

3.000

3.000
3.000

Gewichte in Kilogramm

Leergewicht, minimal

1.330 (1.370)
1.382 (1.402)
1.370
1.370

zulässiges Gesamtgewicht

2.130 (2.120)
2.220 (2.230)
2.170
2.120

zulässige Anhängelast, gebremst 8%

1.800 (1.800)
1.800 (-)
1.800
1.800

gebremst 12%

1.100 (1.100)
1.200 (1.200)
1.100
1.100

ungebremst

600 (600)
650 (650)
600
600

Stützlast

75
75
75
75

Dachlast

60
60
60
60

Bremsen

Bremsen vorn

Innenbelüftete Scheiben
Innenbelüftete Scheiben
Innenbelüftete Scheiben
Innenbelüftete Scheiben

Bremsen hinten

Scheiben
Scheiben
Scheiben
Scheiben

ABS

Bosch mit vier Sensoren
Bosch mit vier Sensoren
Bosch mit vier Sensoren
Bosch mit vier Sensoren

Räder / Lenkung / Wendekreis

Serienbereifung

195/65 R 14 89 T
-
195/65 R 14 89 T
195/65 R 14 89 T

Serienbereifung mit Leichtmetallrädern

-
195/65 R 15 91 H
-
-

Wendekreis, m

11,6
11,6
11,6
11,6

() = Abweichende Angaben für Automatic-Version.

Fahrwerk - Radaufhängung vorn: Schraubenfedern, Stabilisator, hydr. Stoßdämpfer, zwei Querlenker pro Seite. Radaufhängung hinten: Schraubenfedern, geschlitztes Achsrohr mit Stabilisatorwirkung, hydr. Stoßdämpfer.

Kundendienst - kleine Wartungsdiagnose mit Ölwechsel alle 10.000 km bzw. einmal im Jahr für Benzinmotoren; Dieselmotoren alle 7.500 km.

Große Wartungsdiagnose für Benzinmotoren alle 50.000 km bzw alle drei Jahre; Dieselmotoren alle 60.000 km.

Mit über 1.700 Kundendienststellen das viertgrößte Netz der Bundesrepublik und über 16.000 Kundendienststellen in West-Europa

Abmessungen - Unterschiedliche Maße je nach Version. Die angegebene Werte sind maximale Abmessungen in Millimeter. Siehe Abbildungen:

Die Abbildungen und beschreibungen des Modells Renault Espace in dieser Broschüre sind generell zu betrachten, d.h. keiner bestimmten Version zuzuordnen. Für alle Details hat allein die jeweils aktuelle Ausstattungsliste Gültigkeit.

F. . . .1505
K. . . .169
N1. . .1440
Y1. . .1340

B. . . .4429 4464**
G. . . .1795
L. . . .1870
P. . . .970
Y2. . .1170

C. . . .974
H. . . .1707
M. . . .1530
Q. . . .910
Y3. . .1430

D. . . .875
H1. . .1789
M1. . .1550
Q1. . .1180
Z. . . .1065

E. . . .1494 1517*
J. . . .550

N . . . 1370
Y . . . 1170
Z . . . 1150 / 470 / 2060

**mit Klimaanlage und Automatic-Getriebe