

# Die technische Daten ab Januar 1996

Motor, Verbrauch, Bremsen, Größen und Gewichte

Family  
Limidet V6  
Family dT  
Limited dT

Limited - Elysee  
Elysee V6

Elysee dT

Motor

Schadstoffarm  
Ja (EURO 93)  
Ja (EURO 93)  
Ja (EURO 93)  
Ja (EURO 93)

Katalysator  
Ja  
Ja  
-  
-

Hubraum, cm<sup>3</sup>  
2.165  
2.849  
2.068  
2.068

Max. Leistung nach DIN, kW (PS) - bei U/min.  
79 (107) - 5.000  
110 (150) - 5.400  
65 (88) - 4.250  
66 (90) - 4.250

Max. Drehmoment, Nm, bei U/min.  
170 - 3.500  
225 - 2.500  
181 - 2.000  
195 - 2.000

Zündung  
elektronisch  
elektronisch  
elektronisch  
elektronisch

Gemischbildung  
elektronische

Einspritzung  
elektronische

Einspritzung  
elektronische

Einspritzung  
elektronische

Einspritzung

Fahrdaten

Höchstgeschwindigkeit, km/h

175 (170)  
195 (190)  
163  
167

Beschleunigung 0-100 km/h

12,9 (-)  
10,3 (11,1)  
15,0  
14,5

Verbrauch nach ECE-Norm, l/100 km

bei konstant 90 km/h

7,5 (8,1)  
8,6 (8,9)  
5,9  
6,3

bei konstant 120 km/h

9,7 (10,2)  
10,8 (11,2)  
8,2  
8,3

im Stadtzyklus

11,8 (13,1)

15,4 (16,1)

8,4

8,8

Kraftstoffart

Super bleiferi

Super bleifrei

Diesel

Diesel

cW-Wert

0,34

0,34

0,34

0,34

Inhalte in Liter

Kraftstofftank

77

77

77

77

Motoröl

5

6

5,5

5,5

Kühlflüssigkeit

8,4

10

8,8

8,8

Kofferraum, minimal

900

900

900

900

Kofferraum, maximal

3.000

3.000

3.000  
3.000

Gewichte in Kilogramm

Leergewicht, minimal

1.330 (1.370)  
1.382 (1.402)  
1.370  
1.370

zulässiges Gesamtgewicht

2.130 (2.120)  
2.220 (2.230)  
2.170  
2.120

zulässige Anhängelast, gebremst 8%

1.800 (1.800)  
1.800 (-)  
1.800  
1.800

gebremst 12%

1.100 (1.100)  
1.200 (1.200)  
1.100  
1.100

ungebremst

600 (600)  
650 (650)  
600  
600

Stützlast

75  
75  
75  
75

Dachlast

60  
60  
60  
60

## Bremsen

### Bremsen vorn

Innenbelüftete Scheiben  
Innenbelüftete Scheiben  
Innenbelüftete Scheiben  
Innenbelüftete Scheiben

### Bremsen hinten

Scheiben  
Scheiben  
Scheiben  
Scheiben

### ABS

Bosch mit vier Sensoren  
Bosch mit vier Sensoren  
Bosch mit vier Sensoren  
Bosch mit vier Sensoren

## Räder / Lenkung / Wendekreis

### Serienbereifung

195/65 R 14 89 T  
-  
195/65 R 14 89 T  
195/65 R 14 89 T

### Serienbereifung mit Leichtmetallrädern

-  
195/65 R 15 91 H  
-  
-

### Wendekreis, m

11,6  
11,6  
11,6  
11,6

( ) = Abweichende Angaben für Automatic-Version.

Fahrwerk - Radaufhängung vorn: Schraubenfedern, Stabilisator, hydr. Stoßdämpfer, zwei Querlenker pro Seite. Radaufhängung hinten: Schraubenfedern, geschlitztes Achsrohr mit Stabilisatorwirkung, hydr. Stoßdämpfer.

Kundendienst - kleine Wartungsdiagnose mit Ölwechsel alle 10.000 km bzw. einmal im Jahr für Benzinmotoren; Dieselmotoren alle 7.500 km.

Große Wartungsdiagnose für Benzinmotoren alle 50.000 km bzw alle drei Jahre; Dieselmotoren alle 60.000 km.

Mit über 1.700 Kundendienststellen das viertgrößte Netz der Bundesrepublik und über 16.000 Kundendienststellen in West-Europa

Abmessungen - Unterschiedliche Maße je nach Version. Die angegebene Werte sind maximale Abmessungen in Millimeter. Siehe Abbildungen:

Die Abbildungen und beschreibungen des Modells Renault Espace in dieser Broschüre sind generell zu betrachten, d.h. keiner bestimmten Version zuzuordnen. Für alle Details hat allein die jeweils aktuelle Ausstattungsliste Gültigkeit.

F. . . .1505  
K. . . .169  
N1. . .1440  
Y1. . .1340

B. . . .4429 4464\*\*  
G. . . .1795  
L. . . .1870  
P. . . .970  
Y2. . .1170

C. . . .974  
H. . . .1707  
M. . . .1530  
Q. . . .910  
Y3. . .1430

D. . . .875  
H1. . .1789  
M1. . .1550  
Q1. . .1180  
Z. . . .1065

E. . . .1494 1517\*  
J. . . .550

N . . . 1370  
Y . . . 1170  
Z . . . 1150 / 470 / 2060

\*\*mit Klimaanlage und Automatic-Getriebe