

Die technische Daten vom Juli 1986

Motor, Verbrauch, Bremsen, Größen und Gewichte

Frontantrieb-Großraum-Limusine mit 5-7 Sitzplätze,
Motor längs eingebaut. Feuerverzinkte Metall-Konstruktion und
glasfaserverstärkte Polyester-Karosserie Cw-Wert 0,32 ausser GTS 0,35.

GEWICHTE

GTS

TSE

2000-1 TSE

Turbo D

Turbo DX

2000-1 Turbo DX

Leergewicht (kg)

1200

1228

1250

1270

Zul. Gesamtgewicht (kg)

1880

1880

1900

1920

Zuladung (kg)

680

652

650

650

Anhängelast gebremst 8% (kg)

1800

1800

1800

1800

Anhängelast gebremst 12% (kg)

1100

1100

1100

1100

Anhängelast ungebremst (kg)

550

550

550

550

Stützlast/Dachlast (kg)

50/60
50/60
50/60
50/60

MOTOR

GTS
TSE

2000-1 TSE

Turbo D
Turbo DX

2000-1 Turbo DX

Hubraum (effektiv) ccm

1995
1955
2068
2068

Hubraum (Steuerformel) ccm

1981
1981
2053
2053

Leistung

kW/PS
80/109
80/109
65/89
65/89

bei U/min

5500
5500
4250
4250

Drehmoment

Nm
160
160
181
181

bei U/min

3000
3000
2000
2000

Verdichtung

9,2
9,2
21
21

FAHRDATEN / VERBRAUCH

GTS
TSE

2000-1 TSE

Turbo D
Turbo DX

2000-1 Turbo DX

Beschleunigung 0-100 km/h Sek.

11,9
11,8
13,3
13,3

Höchstgeschwindigkeit km/h

170
175
165
165

DIN-VERBRAUCH

90 km/h(l)
6,8 S
6,5 S
5,1 D
5,1 D

120 km/h(l)

9,4
8,8
7,2
7,2

Statd (l)

10,8
10,8
8,0
8,0

FAHRWERK

Vorderachse mit negativem Lenkrollradius, zwei übereinanderliegende Dreieckslenker, Schraubenfeder, Teleskop-Stoßdämpfer und 21 mm starken Querstabilisator.

Halbstarre Formprofil-Hinterachse, torsionsfähig im offenen Kleeblattprofil, zwei Längslenker und einen Panhardstab. Aufhängung

durch Schraubenfedern mit variablen Steigungen und Durchmesser, schräg liegende Stoßdämpfer.

BREMSE

Innenbelüftete Scheibenbremsen vorn, selbstnachstellende Trommelbremsen hinten, Bremskraftverstärker und doppelten lastabhängigen Bremskraftregler hinten, Zweikreisbremsanlage in X-Form.

ABMESSUNGEN

GTS

TSE

2000-1 TSE

Turbo D

Turbo DX

2000-1 Turbo DX

Länge (m)

4,26

4,26

430

4,30

Breite (m)

1,78

1,78

1,78

1,78

Höhe (m)

1,66

1,68

1,66

1,68

Innenraumlänge

Fahrsitz-Heckklappe (m)

1,95

1,95

1,95

1,95

Ellenbogenbreite (m)

1,59

1,59

1,59

1,59

Innenraumhöhe (m)

1,13

1,11

1,13

1,13

Kofferraumgrösse (l)

850-3000
850-3000
850-3000
850-3000

Tankgrösse (l)

65
65
65
65

Spurkreis (m)

11,15
11,15
11,15
11,15

Wendekreis (m)

11,80
11,80
11,80
11,80

REIFEN / RÄDER / LENKUNG

GTS
TSE

2000-1 TSE
Turbo D
Turbo DX

2000-1 Turbo DX

Stahlgürtelreifen

185/70 R13T
185/65 R14T
185/70 R13T
185/65 R14T

Felgen

5,50 B 13
5 1/2 J 14
5,50 B 13
5 1/2 J 14

Zahnstangen-Lenkung mit Servo-Unterstützung, 2,8 Umdrehungen

alle Versionen
2000-1

TSE

2000 GTS

2000 TSE
2000-1

Turbo DX

Turbo D

Turbo DX

A-2580

D-800

E-1426

F-1489

G-1777

H-1600*

1660**

H1-1070

H2-1135

H3-1800

K-150**

K1-430*

490**
L-1920

1840 +

M-1580

M1-1550

N-1590

N1-1560

P-1010

Q-960

T-192

V-765mini

960maxi

Y-1200

Y1-1400

Y2-1200

Z-1070

Z1-1950

B-4250

C-870

B-4300

C-920

* = beladen ** = unbeladen