

Die technische Daten vom Juli 1987

Motor, Verbrauch, Bremsen, Größen und Gewichte

RENAULT Espace
TSE Kat
2000-1 TSE Kat
Turbo

Diesel
Turbo

DX
2000-1

Turbo DX

MOTOR / KÜHLUNG

Schadstoffarm

ja
ja
ja
ja
ja

Abgastechnik
Geregelter 3.Wege-Katalysator
Diesel
Diesel
Diesel

Hubraum (Steuerformel) cm³

2150
2150
2053
2053
2053

kW (PS) DIN

79 (108)
79 (108)
65 (89)
65 (89)
65 (89)

bei U/min.

5000
5000
4250
4250
4250

max. Drehmoment (Nm)

170
170
181
181
181

bei U/min.

3500
3500
2000
2000
2000

Zündung
elektronisch
elektronisch
Diesel
Diesel
Diesel

Kraftstoffversorgung
Renault-Einspritzung
Renault-Einspritzung
Einspritzung
Einspritzung
Einspritzung

Verdichtung

9,2 : 1
9,2 : 1
21,5 : 1
21,5 : 1
21,5 : 1

Kühlventilator

elektrisch
elektrisch
elektrisch
elektrisch
elektrisch

FAHRDATEN / VERBRAUCH

TSE Kat
2000-1 TSE Kat
Turbo

Diesel
Turbo

DX
2000-1

Turbo DX

Höchstgeschwindigkeit km/h

175
175
165

165
165

Beschl. 0-100 km/h sec.

11,9
11,9
13,3
13,3
13,3

Verbrauch nach
ECE-Norm

90 km/h

7,2
7,2
5,1
5,1
5,1

120 km/h

9,0
9,0
7,2
7,2
7,2

Stadt

11,2
11,2
8,0
8,0
8,0

Kraftstoffart

Normal Bleifrei
Normal Bleifrei
Diesel
Diesel
Diesel

INHALTE

Tanlinhalt (l)

65
65
65
65
65

Motoröl (l)

5,5
5,5

6,0
6,0
6,0

Kühlflüssigkeit (l)

7,2
7,2
7,2
7,2
7,2

Kofferraum (l)

800/3000
800/3000
800/3000
800/3000
800/3000

GEWICHTE

TSE Kat
2000-1 TSE Kat
Turbo

Diesel
Turbo

DX
2000-1

Turbo DX

Leergewicht (kg)

1210
1210
1250
1270
1270

zul. Gesamtgewicht (kg)

1880
1880
1900
1920
1920

Anhängelast gebr. 8% (kg)

1800
1800
1800
1800
1800

Anhängelast gebr. 12% (kg)

1100
1100
1100
1100
1100

Anhängelast ungebr. (kg)

550
550
550
550
550

Stützlast (kg)

50
50
50
50
50

Dachlast (kg)

60
60
60
60
60

Bremsen vorn

Scheiben*
Scheiben*
Scheiben*
Scheiben*
Scheiben*

Bremsen hinten

Trommel
Trommel
Trommel
Trommel
Trommel

Bremskraftverstärker

ja
ja
ja
ja
ja

Bremskraftregler

ja
ja
ja
ja
ja

Zweikreisbremse

ja
ja
ja
ja
ja

* innenbelüftet

RÄDER / REIFEN / LENKUNG / GETRIEBE

TSE Kat

2000-1 TSE Kat

Turbo

Diesel

Turbo

DX

2000-1

Turbo DX

Reifengröße

185/65 R14T

185/65 R14T

185/65 R14T

185/65 R14T

185/65 R14T

Lenkradumdrehungen

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

Spurkreis (m)

11,15

11,15

11,15

11,15

11,15

Wendekreis (m)

11,80

11,80

11,80

11,80

11,80

Getriebe

5-Gang

5-Gang

5-Gang

5-Gang

5-Gang

FAHRWERK

Einzelradaufhängung mit negativen

Lenkrollradius an Doppel-Dreiecks-Querlenkern, Schraubenfedern,

Stoßdämpfer, Kurfenstabilisator, vorn.

Halbstarre Formprofilachse an zwei Längslenkern und einem Panhardstab geführt, Spezial-Schraubenfedern.

BAUART

Selbsttragender Rahmen aus feuerverzinkten Stahlblech, Karosserie aus glasfaserverstärktem Polyester.

GARANTIE

12 Monate ohne Kilometerbegrenzung, 60 Monate gegen Durchrostung für alle Renault-Neufahrzeuge. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, einen Renault-Plus-Garantievertrag abzuschließen, der die wichtigsten Teile und Aggregate Ihres Renault weitere 2 Jahre oder 100.000 km, abgesichert sind.

KUNDENDIENST

Kleine Wartungsdiagnose mit Ölwechsel alle 10.000 km bzw. einmal im Jahr für Benzinmotoren. Diesel-Motoren alle 7.500 km.

Große Wartungsdiagnose für Benzin-Motoren alle 50.000 km bzw. alle 3 Jahre. Diesel-Motoren alle 60.000 km

Mit über 1.300 Kundendienststellen das viertgrößte Netz der Bundesrepublik und rund 16.000 Kundendienststellen in West-Europa.