

# Sport

Aus dem Zubehör Prospekt Sport Stand 06/2001

Leichtmetall Räder

Design Apollo  
Design Pentaline

Design P-Line

Fahrzeugtyp

Räderdimension

Bereifung

TÜV  
Teilenummer

TÜV  
Teilenummer  
TÜV

Teilenummer

Renault Espace/Grand Espace mit Sechsbereifung 195/65 R15, 205/60 R15

7x15"

7x½x16"

195/65R15, 205/60R15, 225/55R15

PB

77 01 381 802

PB

77 01 381 312

PB

77 01 380 993

205/55R16 reinf., 215/55R16,

225/50R16, 225/55R16

PB  
77 01 381 805

Renault Espace/Grand Espace mit Serienbereifung 205/65 R15

7x15"

7x½x16"

205/65R15, 225/60R15

PB

77 01 381 802  
PB

77 01 381 312

PB

77 01 380 993

215/55R16, 225/55R16

PB

77 01 381 805

Renault Espace/Grand Espace mit Serienbereifung 215/65 R15

7x15"

7x½x16"

215/60R15, 215/65R15, 225/60R15

PB

77 01 381 802

PB

77 01 381 3121)

PB

77 01 380 993

215/55R16reinf., 225/55R16, 225/60R16

PB

77 01 381 805

Renault Espace/Grand Espace mit Serienbereifung 215/55 R16

7x½x16"  
225/50R16, 225/55R16, 215/55R161)

PB

77 01 381 805

Renault Espace/Grand Espace mit Serienbereifung 255/55 R15

7x $\frac{1}{2}$ x16"  
225/50R16 reinf., 225/55R16

PB

77 01 381 805

1) Nicht zulässig für Fahrzeuge mit V6-Motoren und 24 Ventilen

2) Fahrzeuge über 1.300kg Achslast nur 215/55 R16 reinforced

Bei der Montage von Zubehörrädern ist das Fahrzeug mit einem Sportfahrwerk auszustatten oder Cellasto-Zusatzfedern nachzurüsten

Es ist unbedingt erforderlich, sich über die im entsprechenden TÜV-Gutachten enthaltenen Auflagen und Hinweise vor der Montage bzw. der Bestellung der Räder zu informieren.

Heckspoiler

In Verbindung mit Aluminium-Häckträger (6025307 und 6025313669) nicht möglich

77 01 381 206

Drehzahlmesser

Digitale Anzeige. Komplett mit Befestigungsmaterial. Für Benzin-Motoren. Für Fahrzeuge bis 1/97 zusätzlich Kabelstrang 6025309976 verwenden

60 25 311 350

Für Diesel-Motoren ab 1/97

60 25 311 351

Schmutzfänger

Ein Paar für vorne

60 25 308 223

Ein Paar für hinten

60 25 308 224

Sportfahrwerk

Härtere Fahrwerksabstimmung und Tieferlegung um ca. 30 mm

Fahrzeuge mit 2,0 I-Ottomotoren 77 01 380 998

Fahrzeuge mit Dieselmotoren und V6-Ottomotoren 77 01 380 999

Cellasto-Zusatzfedern

Verhindert übermäßiges Absinken der Karosserie bei voller Beladung. Außerdem notwendig bei Umrüstung auf andere Rad-/Reifenkombinationen ohne gleichzeitige Tieferlegung

77 01 379 972

