

# Fensterheberseilzug erneuern

## Fensterheberseilzug erneuern

Wie  
der Motor ausgebaut wird ist ja schon beschrieben worden.

Jetzt aber zu meinen Ticks:

Zuerst  
oben die Bild und dann unten wo bei der Anschlaggummi vorher entfernt  
werden muß.

Ein  
Seil bei mir war es von 99,5cm zurechtmachen und in die untere Spirale(Motor)  
einwickeln.

Den unteren Seilzug noch eine Seite offen lassen.

Dann spannen und die Länge mit einem Filzschreiber  
markieren.

Nippel auflöten(mit Lötlampe)

WICHTIG die Spannfedern vorher auf Seil schieben !

Dazu  
muß ich noch eines sagen das die Länge ja noch (wie bei  
mir) geändert werden kann. Weil wer wickelt schon so stark wie der Motor? Deshalb war  
bei mir das Seil (für mich) nicht straff genug und ich habe es  
dann 6mm verkürzt. Jetzt ist die Spannung so gut das sich die Lötnippel bei Schlitten  
nicht mehr treffen.

Zusammenbauen:

Zuerst die Nippel beim Schlitten reingeben.

Trick dabei:

Schlitten in Schaubstock einspannen und eine Feder reingeben und die andere

am Anschlag reindrücken und jetzt mit einem Schraubenzieher zwischen den beiden Enden reinfahren

und die letzte Feder dann reindrücken.

Seil über

die Seilrollen geben und den Motor anschrauben, dann sieht man wie sich das Seil spannt.

Unten den Gummianschlag montieren.

Ah ja noch was den Schlitten in die obrige Position (ca. 1/3) geben sonst gehts nicht beim Einbau.