

Die technischen Daten ab Januar 1998

Motor, Verbrauch, Bremsen, Größen und Gewichte

Espace

Grand Espace

RT

RXE

2,0

RXE

Elysée

3,0 V6 24V
RT

RXE

2,2 dT
RXE

2,0

RXE

Elysée

3,0 V6 24V

RXE

2,2 dT

Sitzplätze

Anzahl

5 - 7

5 - 7

5 - 7

5 - 7

5 - 7

5 - 7

Motor / Getriebe

Schadstoffarm nach der Abgasnorm

EURO 961

EURO 96

EURO 96

EURO 961

EURO 96

EURO 96

Katalysator

ja

ja

ja

ja

ja

ja

Hubraum, cm³

1.998

2.946

2.188

1.998

2.946

2.188

Maximale Leistung nach DIN, kW (PS)

83,5 (114)

140 (190)

83 (113)

83,5 (114)

140 (190)

83 (113)

bei U/min

5.400

5.750

4.500

5.400

5.750

4.500

Max. Drehmoment, Nm

168

267

250

168

267

250

bei U/min.

3.500

4.000

2.000

3.500

4.000

2.000

Zündung

Elektronisch

Elektronisch
Selbstzündung

Elektronisch
Elektronisch
Selbstzündung

Gemischbildung

Multipoint- Einspritzung

Multipoint- Einspritzung
Mechanise- Einspritzung

Multipoint- Einspritzung
Multipoint- Einspritzung
Mechanise- Einspritzung

Anzahl der Turbolader

-

-

1

-

-

1

Getriebe

5-Gang / 4-Gang- Automatik

4-Gang- Automatik
5-Gang
5-Gang
4-Gang- Automatik
5-Gang

Antriebsart

Vorderradantrieb

Vorderradantrieb
Vorderradantrieb
Vorderradantrieb
Vorderradantrieb
Vorderradantrieb

Fahrdaten

Höchstgeschwindigkeit, km/h

175 [170]

203

175

177

206

187

Beschleunigung

1 - 100 km/h, s

13,7 [15,0]

10,6

14,5
13,7

10,6

14,8

Verbrauch nach 93/116/EG², l/100 km

städtisch

12,8 [15,0]

16,3

10,3

12,8

16,3

10,3

außerstädtisch

7,9 [8,2]

8,9

6,6

7,9

8,9

6,6

insgesamt

9,7 [10,7]

11,6

7,9

9,7

11,6

7,9

CO2-Emission, g/km

227 [252]

273

212

227

273

212

Kraftstoffart

Super bleifrei

Super bleifrei

Diesel

Super bleifrei

Super bleifrei

Diesel

Inhalte in Liter

Keaftstofftank

78

78

76

78

78

76

Öl + Filter

5,5
6,5

6,5

5,5

6,5

6,5

Gepäckraum nach VDA Norm min. / max.

275 / 2.850

275 / 2.850
275 / 2.850
520 / 3.075

520 / 3.075

520 / 3.075

Gewichte in kg

Leergewicht minimal (ohne Sonderausstattung)

1.490 [1.520]

1.680

1.630

1.530

1.720

1.670

Zulässiges Gesamtgewicht

2.250 [2.300]

2.510

2.510

2.250

2.510

2.510

Zulässige Anhängelast3

gebremst 8%

1.800 [- -]

--

1.900

1.800

--

1.900

gebremst 12%

1.550 [1.600]

2.000

1.700

1.550

2.000

1.700

ungebrems
750 [750]

750
750
750
750
750

Zulässiges Gesamtzuggewicht

3.350 [3.430]

3.950

3.630

3.350

3.990

3.660

Bremsen

Bremsen vorne

Scheiben innenbelüftet

Scheiben innenbelüftet
Scheiben innenbelüftet
Scheiben innenbelüftet
Scheiben innenbelüftet
Scheiben innenbelüftet

Bremsen hinten

Trommel
Scheiben
Trommel
Trommel
Scheiben
Trommel

Antiblockiersystem mit vier Sensoren

Elektronisch

Elektronisch
Elektronisch
Elektronisch
Elektronisch
Elektronisch

Räder / Wendekreis

Serienbereifung

195/65 R15

215/65 R15

205/65 R15

195/65 R15

215/65 R15

215/65 R15

Wendekreis innen, m

10,6

10,6

10,6

11,5

11,5

11,5

Fahrwerk

Vorderachse

Einzelradaufhängung an McPherson-Ferderbeinen (Verwendung L-förmiger unterer Querlenker)

Hinterachse

Einzelradaufhängung und Doppelquerlenker.

[] Abweichende Angaben für Automatik-Version

1 Modelle mit Schaltgetriebe entsprechen der Steuerförderung nach D 3

2 Verbrauchsmessung ohne Zusatzausstattung. Mit Klimaanlage erhöht sich der Verbrauch um ca. 0,2 l/100km

3 Im Rahmen des zulässigen Gesamtgewichts