

Die technischen Daten ab August 2002

Sondermodell The Race

Espace The Race

Grand Espace The Race

2,0 16V

2,0 16V

Proaktiv Automatik

2,2 dCi

2,0 16V

2,0 16V

Proaktiv Automatik

2,2 dCi

Sitzplätze

Anzahl

5 - 7

5 - 7

5 - 7

5 - 7

5 - 7

5 - 7

Schlüsselnummer

Motor / Getriebe

Schadstoffarm nach der Abgasnorm

EURO 3 / D4

EURO 3

EURO 31

EURO 3 / D4

EURO 3

EURO 31

Katalysator

ja
ja
ja
ja
ja
ja

Hubraum, cm³

1.998

1.998
2.188

1.998
1.998
2.188

Maximale Leistung nach DIN, kW (PS)

102 (139)

102 (139)

95 (130)

102 (139)
102 (139)
95 (130)

bei U/min

5.500
5.500

4.000

5.500

5.500

4.000

Max. Drehmoment, Nm

188

188

290

188

188

290

bei U/min.

3.750

3.750

1.750

3.750

3.750

1.750

Zündung

Elektronisch

Elektronisch
Selbstzündung

Elektronisch
Elektronisch
Selbstzündung

Gemischbildung

Multipoint- Einspritzung

Multipoint- Einspritzung
Direkt- Einspritzung

Multipoint- Einspritzung
Multipoint- Einspritzung
Direkt- Einspritzung

Anzahl der Turbolader

-

-

1

-

-

1

Getriebe

5-Gang

Proaktive 4-Stufen Auromatik

5-Gang

5-Gang

Proaktive 4-Stufen Auromatik

5-Gang

Antriebsart

Vorderradantrieb

Vorderradantrieb

Fahrdaten

Höchstgeschwindigkeit, km/h

185

180

183

187

182

185

Beschleunigung 1 - 100 km/h, s

11,6

12,4

12,4

11,6

12,4

12,4

Verbrauch nach 93/116/EG², l/100 km städtisch

11,9

12,9

8,8

11,9

12,9

8,8

außerstädtisch

7,2

7,4

6,1

7,2

7,4

6,1

insgesamt

8,9

9,4

7,1

8,9

9,4

7,1

CO2-Emission, g/km

211

223

189

211

223

189

Kraftstoffart

Super bleifrei

Super bleifrei

Diesel

Super bleifrei

Super bleifrei

Diesel

Inhalte in Liter

Keaftstofftank

80

80

80

80

80

80

Öl

5,0
5,0

7,7

5,0

5,0

7,7

Gepäckraum nach VDA Norm min. / max.

275 / 2.850

275 / 2.850
275 / 2.850
520 / 3.075

520 / 3.075
520 / 3.075

Gewichte in Kilogramm

Leergewicht minimal (ohne Sonderausstattung3)

1.565

1.595

1.737

1.605

1.635

1.777

Zulässiges Gesamtgewicht

2.300

2.350

2.510

2.300

2.350

2.510

Zulässige Anhängelast⁴ gebremst 12%

1.620

1.640

2.000

1.580

1.600

2.000

ungebremst

750

750

750

750

750

750

Zulässiges Gesamtzuggewicht

3.400

3.450

3.950

3.400

3.450

3.990

Stützlast / Dachlast

85 / 80

85 / 80

85 / 80

85 / 80

85 / 80

85 / 80

Bremsen

Bremsen vorne

Scheiben innenbelüftet

Scheiben innenbelüftet

Scheiben innenbelüftet

Scheiben innenbelüftet

Scheiben innenbelüftet

Durchmesser, mm

280

280

305

280

280

305

Scheibenbremsen hinten

Scheiben

Scheiben

Scheiben
Scheiben
Scheiben
Scheiben

Durchmesser, mm

265

265
265
265
265
265

Antiblockiersystem mit vier Sensoren

Elektronisch

Elektronisch
Elektronisch
Elektronisch
Elektronisch
Elektronisch

Räder / Wendekreis

Serienbereifung

215/55 R16

215/55 R16

225/55 R16

215/55 R16
215/55 R16
225/55 R16

Wendekreis innen / auÙe, m

10,6 / 11,4

10,6 / 11,4
10,6 / 11,4
11,5 / 12,0

11,5 / 12,0
11,5 / 12,0

Abmessungen

Lange, mm

4.517

4.517
4.517
4.787

4.787
4.787

Breite, mm

1.810

1.810
1.810
1.810
1.810
1.810

Hoh, mm

1.8205

1.8205

1.8205
1.8205
1.8205
1.8205

Bodenfreiheit, mm

110

110
110
110
110
110

Fahrwerk

Vorderachse

Einzelradaufhängung an McPherson-Ferderbeinen (Verwendung L-förmiger unterer Querlenker)

Hinterachse

Einzelradaufhängung und Doppelquerlenker.

1Gruppe III, Schlüsselnummer 51

2Verbrauchsmessung ohne Zusatzausstattung. Mit Klimaanlage erhöht sich der Verbrauch um ca. 0,2 l/100km

3Leergewicht, fahrbereit (inklusive Füllmenge und 75 kg Fahrergewicht)

4Im Rahmen des zulässigen Gesamtgewichts

51.690 mm ohne Dachgalerie