

# Die technischen Daten ab August 2002

Authentique Expression

Espace

Grand Espace

2,0 16V

2,0 16V

Proaktiv

Automatik

2,2 dCi

2,0 16V

2,0 16V

Proaktiv

Automatik

2,2 dCi

Sitzplätze

Anzahl

5 - 7

5 - 7

5 - 7  
5 - 7  
5 - 7  
5 - 7

Motor / Getriebe

Schadstoffarm

nach der

Abgasnorm

EURO 3 / D4

EURO 3 / D4

EURO 31

EURO 3 / D4

EURO 3 / D4

EURO 31

Katalysator

ja  
ja  
ja  
ja  
ja  
ja

Hubraum, cm<sup>3</sup>

1.998

1.998  
2.188

1.998  
1.998  
2.188

Maximale Leistung nach DIN, kW (PS)

102 (139)

102 (139)

95 (130)

102 (139)

102 (139)

95 (130)

bei U/min

5.500

5.500

4.000

5.500

5.500

4.000

Max. Drehmoment, Nm

188

188

290

188

188

290

bei U/min.

3.750

3.750

1.750

3.750

3.750

1.750

Zündung

Elektronisch

Elektronisch  
Selbstzündung

Elektronisch  
Elektronisch  
Selbstzündung

Gemischbildung

Multipoint- Einspritzung

Multipoint- Einspritzung  
Direkt- Einspritzung

Multipoint- Einspritzung  
Multipoint- Einspritzung  
Direkt- Einspritzung

Anzahl der

Turbolader

-

-

1

-

-

1

Getriebe

5-Gang

Proaktive 4-Stufen Auromatik

5-Gang

5-Gang

Proaktive 4-Stufen Auromatik

5-Gang

Antriebsart

Vorderradantrieb

Vorderradantrieb

Fahrdaten

Höchstgeschwindigkeit, km/h

185

180

183

187

182

185

Beschleunigung

1 - 100 km/h, s

11,6

12,4

12,4  
11,6

12,4  
12,4

Verbrauch nach 99/110/EG<sup>2</sup>, l/100 km städtisch

11,9  
12,9  
8,8  
11,9  
12,9  
8,8

außerstädtisch

7,2  
7,4  
6,1  
7,2  
7,4  
6,1

insgesamt

8,9  
9,4  
7,1  
8,9  
9,4

7,1

CO2-Emission nach 99/100/EG, g/km

211

223

189

211

223

189

Kraftstoffart

Super bleifrei

Super bleifrei

Diesel

Super bleifrei

Super bleifrei

Diesel

Inhalte in Liter

Keaftstofftank

80

80

80

80

80

80

Öl

5,0

5,0

7,7

5,0

5,0

7,7

Gepäckraum nach VDA Norm min. / max.

275 / 2.850

275 / 2.850

275 / 2.850

520 / 3.075

520 / 3.075

520 / 3.075

Gewichte in Kilogramm

Leergewicht minimal (ohne Sonderausstattung3)

1.565

1.595

1.737

1.605



1.635

1.777

Zulässiges Gesamtgewicht

2.300

2.350

2.510

2.300

2.350

2.510

Zulässige Anhängelast<sup>4</sup>

gebremst 12%

1.620

1.640

2.000

1.580

1.600

2.000

ungebrems

750

750

750

750

750

750

Zulässiges Gesamtzuggewicht

3.400

3.450

3.950

3.400

3.450

3.990

#### Stützlast / Dachlast

85 / 80

85 / 80

85 / 80

85 / 80

85 / 80

85 / 80

#### Bremsen

#### Bremsen vorne (Ø mm)

Scheiben5 (280)

Scheiben5 (280)

Scheiben5 (305)

Scheiben5 (280)

Scheiben5 (280)

Scheiben5 (305)

#### Bremsen hinten (Ø mm)

Scheiben (265)

Scheiben (265)

Scheiben (265)

Scheiben (265)

Scheiben (265)

Scheiben (265)

Antiblockiersystem

mit vier Sensoren

Elektronisch

Elektronisch

Elektronisch

Elektronisch

Elektronisch

Elektronisch

Räder / Wendekreis

Serienbereifung

205/65 R15

205/65 R15

225/55 R16

205/65 R15

205/65 R15

225/55 R16

Wendekreis

10,6 / 11,4

10,6 / 11,4

10,6 / 11,4

11,5 / 12,0

11,5 / 12,0

11,5 / 12,0

## Abmessungen

### Länge, mm

4.517

4.517

4.517

4.787

4.787

4.787

### Breite, mm

1.810

1.810

1.810

1.810

1.810

1.810

### Höh, mm

1.8206

1.8206

1.8206

1.8206

1.8206

1.8206

### Bodenfreiheit, mm

110

110

110

110

110

110

## Fahrwerk

### Vorderachse

Einzelradaufhängung an McPherson-Ferderbeinen (Verwendung L-förmiger unterer Querlenker)

### Hinterachse

Einzelradaufhängung und Doppelquerlenker.

1Gruppe III, Schlüsselnummer 51

2Verbrauchsmessung ohne Zusatzausstattung. Mit Klimaanlage erhöht sich der Verbrauch um ca. 0,2 l/100km

3Leergewicht, fahrbereit (inklusive Füllmenge und 75 kg Fahrergewicht)

4Im Rahmen des zulässigen Gesamtgewichts

5Innenbelüftet

6Bei Initiale 215/55 R16

71.820 inklusive Dachgalerie