

# Die technischen Daten ab März 2000

Espace / Grand Espace

Espace

Grand Espace

RT

RXE

2,0

RXE

Elysée

2,0 16V  
RXE

Elysée

Initiale

3,0 V6 24V  
RT

RXE

2,2 dT  
RXE

2,0

RXE

Elysée

2,0 16V

RXE

Elysée

Initiale

3,0 V6 24V

RXE

2,2 dT

Sitzplätze

Anzahl

5 - 7

5 - 7

5 - 7

5 - 7

5 - 7

5 - 7

5 - 7

5 - 7

Motor / Getriebe

Schadstoffarm nach der Abgasnorm

D 3

D 4

EURO 96

EURO 96

D 3

D 4

EURO 96

EURO 96

Katalysator

ja

ja  
ja  
ja  
ja  
ja  
ja  
ja

Hubraum, cm<sup>3</sup>

1.998

1.998  
2.946

2.188

1.998  
1.998  
2.946  
2.188

Maximale Leistung nach DIN, kW (PS)

83,5 (114)

103 (140)

140 (190)

83 (113)

83,5 (114)  
103 (140)  
140 (190)  
83 (113)

bei U/min

5.400  
5.500

5.750  
4.500

5.400

5.500

5.750

4.500

Max. Drehmoment, Nm  
168

188

267  
250

168

188

267

250

bei U/min.

3.500

3.750

4.000

2.000

3.500  
3.750  
4.000  
2.000

Zündung

Elektronisch

Elektronisch  
Elektronisch

Selbstzündung

Elektronisch  
Elektronisch  
Elektronisch  
Selbstzündung

Gemischbildung

Multipoint- Einspritzung

Multipoint- Einspritzung  
Multipoint- Einspritzung  
Mechanise- Einspritzung

Multipoint- Einspritzung  
Multipoint- Einspritzung  
Multipoint- Einspritzung  
Mechanise- Einspritzung

Anzahl der Turbolader

-  
  
-  
  
-  
  
1  
  
-  
  
-  
  
-  
  
1

Getriebe

5-Gang  
  
5-Gang  
4-Gang- Automatik  
5-Gang  
5-Gang  
5-Gang

4-Gang- Automatik  
5-Gang

Antriebsart

Vorderradantrieb

Vorderradantrieb

Fahrdaten

Höchstgeschwindigkeit, km/h

175

185

203

175

177

185

206

187

Beschleunigung

1 - 100 km/h, s

13,7

11,6

10,6

14,5  
13,7

11,6

10,6

14,8

Verbrauch nach 93/116/EG1, l/100 km

städtisch

12,8

11,6

16,3

10,3

12,8

11,6

16,3

10,3

außerstädtisch

7,9

7,3

8,9

6,6

7,9

7,3

8,9

6,6

insgesamt

9,7

8,9

11,6

7,9

9,7

8,9

11,6

7,9

CO2-Emission, g/km

227

211

273

212

227



211

273

212

Kraftstoffart

Super bleifrei

Super bleifrei  
Super bleifrei  
Diesel  
Super bleifrei  
Super bleifrei  
Super bleifrei  
Diesel

Inhalte in Liter

Keaftstofftank

78

78

78

76

78

78

78

76

Öl + Filter

5,5  
-2

6,5

6,5

5,5

-2

6,5

6,5

Gepäckraum nach VDA Norm min. / max.

275 / 2.850

275 / 2.850  
275 / 2.850  
275 / 2.850  
520 / 3.075

520 / 3.075  
520 / 3.075  
520 / 3.075

Gewichte in Kilogramm

Leergewicht minimal (ohne Sonderausstattung)

1.490

1.490

1.680

1.630

1.530

1.530

1.720

1.670

### Zulässiges Gesamtgewicht

2.250

2.300

2.510

2.510

2.250

2.300

2.510

2.510

### Zulässige Anhängelast3

gebremst 8%

1.800

--

--

1.900

1.800

--

--

1.900

gebremst 12%

1.550

1.620

2.000

1.700

1.550

1.580

2.000

1.700

ungebremst

750

750

750

750

750

750

750

750

Zulässiges Gesamtzuggewicht

3.350

3.400

3.950

3.630

3.350

3.400

3.990

3.660

Bremsen

Bremsen vorne

Scheiben innenbelüftet

Scheiben innenbelüftet

Bremsen hinten

Trommel  
Scheiben

Scheiben  
Trommel  
Trommel  
Scheiben  
Scheiben  
Trommel

Antiblockiersystem mit vier Sensoren

Elektronisch

Elektronisch  
Elektronisch  
Elektronisch  
Elektronisch  
Elektronisch  
Elektronisch  
Elektronisch

Räder / Wendekreis

Serienbereifung

195/65 R15

205/65 R15

215/65 R15

205/65 R15

195/65 R15

205/65 R15

215/65 R15

215/65 R15

Wendekreis

10,6 / 11,4

10,6 / 11,4

10,6 / 11,4

10,6 / 11,4

11,5 / 12,0

11,5 / 12,0

11,5 / 12,0

11,5 / 12,0

Fahrwerk

## Vorderachse

Einzelradaufhängung an McPherson-Ferderbeinen (Verwendung L-förmiger unterer Querlenker)

## Hinterachse

Einzelradaufhängung und Doppelquerlenker.

1 Verbrauchsmessung ohne Zusatzausstattung. Mit Klimaanlage erhöht sich der Verbrauch um ca. 0,2 l/100km

2 Daten lagen bei Drucklegung nicht vor

3 Im Rahmen des zulässigen Gesamtgewichts