

Die technischen Daten ab 2.Oktobler 2000

Authentique Expression Privilège Initiale

Espace

Grand Espace

2,0 16V

2,0 16V Proaktiv Automatik

3,0 V6 24V Automatik

1,9 dTi

2,2 dCi

2,0 16V

2,0 16V Proaktiv Automatik

3,0 V6 24V Automatik

2,2 dCi

Sitzplätze

Anzahl

5 - 7

5 - 7

5 - 7

5 - 7

5 - 7

5 - 7

5 - 7
5 - 7
5 - 7

Motor / Getriebe

Schadstoffarm

nach der

Abgasnorm

D4

EURO 3

EURO 2

EURO 2
EURO 3

D4

EURO 3

EURO 2

EURO 3

Katalysator

ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja

Hubraum, cm³

1.998

1.998
2.946

1.870

2.188

1.998
1.998
2.946
2.188

Maximale Leistung nach DIN, kW (PS)

103 (140)

103 (140)

140 (190)

72 (98)

95 (130)

103 (140)
103 (140)
140 (190)
95 (130)

bei U/min

5.500
5.500

5.750
4.000

4.000

5.500

5.500

5.750

4.000

Max. Drehmoment, Nm
188

188

267
190

290

188

188

267

290

bei U/min.

3.750

3.750

4.000

2.000

1.750

3.750
3.750
4.000
1.750

Zündung

Elek- tronisch

Elek- tronisch
Elek- tronisch

Selbst- zündung

Selbst- zündung

Elek- tronisch
Elek- tronisch
Elek- tronisch
Selbst- zündung

Gemischbildung

Multipoint- Ein- spritzung

Multipoint- Ein- spritzung
Multipoint- Ein- spritzung
Direkt- Einspritzung
Direkt- Einspritzung

Multipoint- Ein- spritzung
Multipoint- Ein- spritzung
Multipoint- Ein- spritzung
Direkt- Einspritzung

Anzahl der

Turbolader

-

-

-

1

1

-

-

-

1

Getriebe

5-Gang

Proaktive 4-Stufen Auromatik

Auto- adaptive 4-Stufen Automatik

5-Gang

5-Gang

5-Gang

Proaktive 4-Stufen Auromatik

Auto- adaptive 4-Stufen Automatik

5-Gang

Antriebsart

Vorderradantrieb

Vorderradantrieb

Fahrdaten

Höchstgeschwindigkeit, km/h

185

180

203

167

183

187

182

206

185

Beschleunigung

1 - 100 km/h, s

11,6

12,4

10,6

15,0

12,4

11,6

12,4

10,6

12,4

Verbrauch nach 93/116/EG1, l/100 km städtisch

11,9

12,9

16,3

8,2

8,8

11,9

12,9

16,3

8,8

außerstädtisch

7,3

7,4

8,9

5,7

6,1

7,3

7,4

8,9

6,1

insgesamt

8,9

9,4

11,6

6,6

7,1

8,9

9,4

11,6

7,1

CO2-Emission, g/km

211

223

273

175

189

211

223

273

189

Kraftstoffart

Super bleifrei

Super bleifrei

Super bleifrei

Diesel

Diesel

Super bleifrei

Super bleifrei

Super bleifrei

Diesel

Inhalte in Liter

Keaftstofftank

80

80

80

80

80

80

80

80

80

Öl

5,0

5,0

4,9

4,1

7,7

5,0

5,0

4,9

7,7

Gepäckraum nach VDA Norm min. / max.

275 / 2.850

275 / 2.850

275 / 2.850

275 / 2.850

275 / 2.850

520 / 3.075

520 / 3.075

520 / 3.075

520 / 3.075

Gewichte in Kilogramm

Leergewicht minimal (ohne Sonderausstattung2)

1.565

1.595

1.755

1.595

1.737

1.605

1.635

1.795

1.777

Zulässiges Gesamtgewicht

2.300

2.350

2.510

2.270

2.510

2.300

2.350

2.510

2.510

Zulässige Anhängelast3

gebremst 12%

1.620

1.640

2.000

1.560

2.000

1.580

1.600

2.000

2.000

ungebrems

750

750

750

750

750

750

750

750

750

Zulässiges Gesamtzuggewicht

3.400

3.450

3.950

3.370

3.950

3.400

3.450

3.990

3.990

Stützlast / Dachlast

85 / 80

85 / 80
85 / 80
80 / 80

85 / 80
85 / 80
85 / 80
85 / 80
85 / 80

Bremsen

Bremsen vorne (Ø mm)

Scheiben4 (280)

Scheiben4 (280)

Scheibe4 (305)

Scheiben4 (280)

Scheiben4 (305)

Scheiben4 (280)
Scheiben4 (280)

Scheiben4 (305)

Scheiben4 (305)

Bremsen hinten (Ø mm)

Scheiben (265)

Scheiben (265)

Scheiben (265)
Trommel

(229)

Scheiben (265)
Scheiben (265)
Scheiben (265)
Scheiben (265)
Scheiben (265)

Antiblockiersystem

mit vier Sensoren

Elekt- ronisch

Elek- tronisch
Elek- tronisch
Elek- tronisch
Elek- tronisch
Elek- tronisch
Elek- tronisch
Elek- tronisch
Elek- tronisch

Räder / Wendekreis

Serienbereifung

205/65 R155

205/65 R155

225/55 R16

195/65 R15

225/55 R16
205/65 R155
215/65 R155
225/55 R16
225/55 R16

Wendekreis

10,6 / 11,4

10,6 / 11,4
10,6 / 11,4
10,6 / 11,4
10,6 / 11,4
11,5 / 12,0

11,5 / 12,0
11,5 / 12,0
11,5 / 12,0

Abmessungen

Länge, mm

4.517

4.517
4.517
4.517

4.517
4.787

4.787
4.787
4.787

Breite, mm

1.810

1.810
1.810
1.810
1.810
1.810
1.810
1.810
1.810
1.810

Höh, mm

1.8206

1.8206
1.8206
1.8206

1.8206
1.8206
1.8206
1.8206
1.8206

Bodenfreiheit, mm

110

110
110
110

110
110
110
110
110

Fahrwerk

Vorderachse

Einzelradaufhängung an McPherson-Ferderbeinen (Verwendung L-förmiger unterer Querlenker)

Hinterachse

Einzelradaufhängung und Doppelquerlenker.

1 Verbrauchsmessung ohne Zusatzausstattung. Mit Klimaanlage erhöht sich der Verbrauch um ca. 0,2 l/100km

2 Leergewicht, fahrbereit (inklusive Füllmenge und 75 kg Fahrergewicht)

3 Im Rahmen des zulässigen Gesamtgewichts

4 Innenbelüftet

5Bei Initiale 215/55 R16

61.820 inklusive Dachgalerie