

# Die technischen Daten Mai 2002

## Expression Dynamique Privilège

2,0 16V Turbo

3,0 24V

3,0 V6 24V Automatik

2,2 dCi

Sitzplätze

Anzahl

5

5

5

5

Motor / Getriebe

Schadstoffarm nach der Abgasnorm

D4

D4

D4

Euro 4

Hubraum, cm<sup>3</sup>

1.998

2.946  
2.946

2.183

Maximale Leistung nach DIN, kW (PS)

120 (163)

152 (207)

152 (207)

110(150)

bei U/min

5.000  
6.000

6.000  
4.000

Max. Drehmoment, Nm  
250

285

285

320

bei U/min.

2.000

3.750

3.750

1.750

Zündung

Sequenziell

Sequenziell  
Sequenziell  
Selbstzündung

Gemischbildung

Multipoint Einspritzung

Multipoint Einspritzung  
Multipoint Einspritzung  
Common-Rail- Direkteinspritzung

Anzahl der Ventile

16

24

24

16

Getriebe

6-Gang

6-Gang

5-Stufen Automatik

6-Gang

## Fahrdaten

### Höchstgeschwindigkeit, km/h

207

220

215

195

### Beschleunigung 1 - 100 km/h, s

9,7

8,6

9,2

11,0

### Verbrauch nach 93/116/EG<sup>2</sup>, l/100 km städtisch

12,6

15,9

16,3

9,7

### außerstädtisch

7,3

8,9

8,8

5,9

insgesamt

9,2

11,3

11,5

7,3

CO2-Emission, g/km

218

266

271

193

Kraftstoffart

Super bleifrei

Super bleifrei

Super bleifrei

Diesel

Cw-Wert

0,34

0,34

0,34

0,34

Inhalte in Liter

Keaftstofftank

80

80

80

80

Füllmenge / Öl + Filter

5  
4,9

4,9

6,7

Gepäckraum nach VDA Norm min. / max.

530

530  
530  
530

Gewichte in Kilogramm

Leergewicht minimal (ohne Sonderausstattung3)

1.716

1.816

1.836

1.828

Zulässiges Gesamtgewicht

2.220

2.300

2.310

2.510

Zulässige Anhängelast<sup>4</sup>

gebremst 12%

2.000

2.000

2.000

2.000

ungebremst

750

750

750

750

Zulässiges Gesamtzuggewicht

3.830

3.890

3.910

3.940

Stützlast / Dachlast

85 / 80

85 / 80

85 / 80

85 / 80

Bremsen

Bremsen vorne (Ø mm)

Scheiben innenbelüftet (305)

Scheiben innenbelüftet (305)

Scheiben innenbelüftet (305)

Scheiben innenbelüftet (305)

Bremsen hinten (Ø mm)

Scheibenbremsen (265)

Scheibenbremsen (265)

Scheibenbremsen (265)

Scheibenbremsen (265)

Antiblockiersystem mit EBV und Bremsasststent

Ja

Ja

Ja

Ja

Räder / Wendekreis

Serienbereifung



225/55 R16 95V

235/50 R17 96V

225/55 R16 95V

235/50 R17 96V

225/55 R16 95V

235/50 R17 96V

225/55 R16 95V

235/50 R17 96V

Reserverad auf Stahlfelge

175/70 R16

175/70 R16

175/70 R16

175/70 R16

Wendekreis, innen, m

10,9

10,9

10,9

10,9

Abmessungen

Länge, mm

4.642

4.642

4.642

4.642

Breite ohne Rückspiegel, mm

1.835

1.835  
1.835  
1.835

Breite mit Rückspiegel, mm

2.084

2.084  
2.084  
2.084

Höhe, mm

1.627

1.627  
1.627  
1.627

Bodenfreiheit, mm

140

140  
140  
140

Fahrwerk

Vorderachse

McPherson-Ferderbeine

Hinterachse

Torsionsachse mit 2 Längslenkern, Panhardstab und Querstabilisatoren

1 Verbrauchsmessung ohne Zusatzausstattung. Mit Klimaanlage erhöht sich der Verbrauch um ca. 0,2 l/100km

2 Leergewicht, fahrbereit (inklusive Füllmenge und 75 kg Fahrergewicht)

3 Im Rahmen des zulässigen Gesamtgewichts