

Die technische Daten ab Mai 1993

Motor, Verbrauch, Bremsen, Größen und Gewichte

Jetzt erfüllen alle Benzinmotoren die Euro-Norm 93. Die Höchstgeschwindigkeit und der Verbrauch zwischen RT V6 und RXE V6 variieren etwas und die Fahrzeuge sind alle etwas schwerer geworden, so das zum Teil neue Anhängelasten ergaben.

RN

RT

RXE
RN Allrad

TR Allrad

RXE Allrad

RT V6

RXE V6
RN Turbo Diesel

RT Turbo Diesel

RXE Turbo Diesel

MOTOR / KÜHLUNG

Schadstoffarm
Ja (EURO 93)
Ja (EURO 93)
Ja (EURO 93)
Ja (EURO 93)

Katalysator
Ja
Ja
Ja
-

Hubraum, cm³
2165
2165
2849
2068

Maximale Leistung nach DIN, kW (PS)

79 (107)
79 (107)
110 (150)
65 (88)

bei 1/min

5000
5000
5400
4250

Maximales Drehmoment, Nm

170
170
225
185

bei 1/min

3500
3500
2500
2000

Zündung

elektronisch
elektronisch
elektronisch
elektronisch

Gemischbildung

elektronische

Einspritzung

elektronische

Einspritzung

elektronische

Einspritzung

elektronische

Einspritzung

Fahrdaten

Höchstgeschwindigkeit, km/h

175

170
195 [190]
163

Beschleunigung 0 - 100 km/s

12,9
13,9
10,3 [11,1]
15,0

Verbrauch nach ECE-Norm, l/100 km

bei konstant 90 km/h

7,5
8,2
8,6 [8,9]
5,6

bei konstant 120 km/h

9,7
10,3
10,8 [11,2]
7,9

im Stadtzyklus

11,8
12,5
15,4 [16,1]
8,3

Kraftstoffart
Super bleifrei
Super bleifrei
Super bleifrei
Diesel

cW-Wert

0,34
0,34
0,34
0,34

INHALTE in Liter

Kraftstofftank

77,0
77,0
77,0
77,0

Motoröl

5,0
5,0
6,0
5,5

Kühlflüssigkeit

8,4
8,4
10,0
8,8

Kofferraum minimal dm³

900
900
900
900

Kofferraum maximal dm³

3000
3000
3000
3000

GEWICHTE in Kilogramm

Leergewicht, minimal

1292
1412
1382 [1402]
1332

zulässiges Gesamtgewicht

2130
1412
2220 [2230]
2170

zulässige Anhängelast, gebremst bei 8%

1800
180
1800
1800

gebremst 12 %

1100

1100

1200 [1200]

1100

ungebremst

600

650

650 [650]

600

Stützlast

75

75

75

75

Dachlast

60

60

60

60

BREMSEN

Bremsen vorn

Scheiben innenbelüftet

Scheiben innenbelüftet

Scheiben innenbelüftet

Scheiben innenbelüftet

Bremsen hinten

Trommel

Scheiben

Scheiben innenbelüftet

Trommel

Scheiben mit ABS

Scheiben mit ABS

ABS

Option

Option
Serienmäßig
Option

RÄDER / LENKUNG / GETRIEBE

Serienbereifung
195 / 65 R14 89 T
195 / 65 R14 89 T
-
195 / 65 R14 89 T

Bereifung mit Leichtmetallfelgen
-
-
195 / 65 R15 91 H
-

[] = Abweichende Angaben für Automatik-Version.

Fahrwerk - Radaufhängung vorn: Schraubenfedern, Stabilisatoren, Hydr. Stoßdämpfer, 2 Querlenker pro Seite. Radaufhängung hinten: Schraubenfedern, geschlitztes Achsrohr mit Stabilisatorwirkung, hydr. Stoßdämpfer.

Kundendienst - Kleine Wartungsdiagnose mit Ölwechsel alle 10.000 km bzw einmal im Jahr für Benzinmotoren, Dieselmotoren alle 7.500 km.

Große Wartungsdiagnose für Benzinmotoren alle 50.000 km bzw. alle 3 Jahre; Dieselmotoren alle 60.000 km.

Mit über 1.700 Kundendienststellen das viertgrößte Netz der Bundesrepublik und über 16.000 Kundendienststellen in West-Europa.

Abmessungen - Unterschiedliche Maße ja nach Version. Die angegebenen Werte sind maximale Abmessungen in Millimeter. Siehe Abbildungen: