

## Die technische Daten ab Mai 1993

Motor, Verbrauch, Bremsen, Größen und Gewichte

Jetzt erfüllen alle Benzinmotoren die Euro-Norm 93. Die Höchstgeschwindigkeit und der Verbrauch zwischen RT V6 und RXE V6 variieren etwas und die Fahrzeuge sind alle etwas schwerer geworden, so das zum Teil neue Anhängelasten ergaben.

RN

RT

RXE  
RN Allrad

TR Allrad

RXE Allrad

RT V6

RXE V6  
RN Turbo Diesel

RT Turbo Diesel

RXE Turbo Diesel

### MOTOR / KÜHLUNG

Schadstoffarm  
Ja (EURO 93)  
Ja (EURO 93)  
Ja (EURO 93)  
Ja (EURO 93)

Katalysator  
Ja  
Ja  
Ja  
-

Hubraum, cm<sup>3</sup>  
2165  
2165  
2849  
2068

Maximale Leistung nach DIN, kW (PS)

79 (107)  
79 (107)  
110 (150)  
65 (88)

bei 1/min

5000  
5000  
5400  
4250

Maximales Drehmoment, Nm

170  
170  
225  
185

bei 1/min

3500  
3500  
2500  
2000

Zündung

elektronisch  
elektronisch  
elektronisch  
elektronisch

Gemischbildung

elektronische

Einspritzung

elektronische

Einspritzung

elektronische

Einspritzung

elektronische

Einspritzung

Fahrdaten

Höchstgeschwindigkeit, km/h

175

170  
195 [190]  
163

Beschleunigung 0 - 100 km/s

12,9  
13,9  
10,3 [11,1]  
15,0

Verbrauch nach ECE-Norm, l/100 km

bei konstant 90 km/h

7,5  
8,2  
8,6 [8,9]  
5,6

bei konstant 120 km/h

9,7  
10,3  
10,8 [11,2]  
7,9

im Stadtzyklus

11,8  
12,5  
15,4 [16,1]  
8,3

Kraftstoffart  
Super bleifrei  
Super bleifrei  
Super bleifrei  
Diesel

cW-Wert

0,34  
0,34  
0,34  
0,34

INHALTE in Liter

Kraftstofftank

77,0  
77,0  
77,0  
77,0

Motoröl

5,0  
5,0  
6,0  
5,5

Kühlflüssigkeit

8,4  
8,4  
10,0  
8,8

Kofferraum minimal dm<sup>3</sup>

900  
900  
900  
900

Kofferraum maximal dm<sup>3</sup>

3000  
3000  
3000  
3000

GEWICHTE in Kilogramm

Leergewicht, minimal

1292  
1412  
1382 [1402]  
1332

zulässiges Gesamtgewicht

2130  
1412  
2220 [2230]  
2170

zulässige Anhängelast, gebremst bei 8%

1800  
180  
1800  
1800

gebremst 12 %

1100  
1100  
1200 [1200]  
1100

ungebremst

600  
650  
650 [650]  
600

Stützlast

75  
75  
75  
75

Dachlast

60  
60  
60  
60

## BREMSEN

Bremsen vorn

Scheiben innenbelüftet  
Scheiben innenbelüftet  
Scheiben innenbelüftet  
Scheiben innenbelüftet

Bremsen hinten

Trommel  
Scheiben  
Scheiben innenbelüftet  
Trommel

Scheiben mit ABS

Scheiben mit ABS

ABS  
Option

Option  
Serienmäßig  
Option

## RÄDER / LENKUNG / GETRIEBE

Serienbereifung  
195 / 65 R14 89 T  
195 / 65 R14 89 T  
-  
195 / 65 R14 89 T

Bereifung mit Leichtmetallfelgen  
-  
-  
195 / 65 R15 91 H  
-

[ ] = Abweichende Angaben für Automatik-Version.

Fahrwerk - Radaufhängung vorn: Schraubenfedern, Stabilisatoren, Hydr. Stoßdämpfer, 2 Querlenker pro Seite. Radaufhängung hinten: Schraubenfedern, geschlitztes Achsrohr mit Stabilisatorwirkung, hydr. Stoßdämpfer.

Kundendienst - Kleine Wartungsdiagnose mit Ölwechsel alle 10.000 km bzw einmal im Jahr für Benzinmotoren, Dieselmotoren alle 7.500 km.

Große Wartungsdiagnose für Benzinmotoren alle 50.000 km bzw. alle 3 Jahre; Dieselmotoren alle 60.000 km.

Mit über 1.700 Kundendienststellen das viertgrößte Netz der Bundesrepublik und über 16.000 Kundendienststellen in West-Europa.

Abmessungen - Unterschiedliche Maße ja nach Version. Die angegebenen Werte sind maximale Abmessungen in Millimeter. Siehe Abbildungen: