

Technische Daten ab Juli 1992

Motor, Verbrauch, Bremsen, Größen und Gewichte

Zwischen Mai 1991 und Juli 1992 kam noch der Dieselmotor und die Ausstattungsvariante RN mit ins Programm. So entstanden drei neue Modelle des Espace. Und zwar der RN Turbo Diesel, RT Turbo Diesel und der RXE Turbo Diesel.

Außerdem wurde die Kraftstoffart vom RT, RXE, RT Allrad, RXE Allrad von Normalbenzin auf Superbenzin geändert. Neu aufgeführt ist die Stützlast die bei allen Modellen 75 kg entspricht.

RN

RT

RXE
RN Allrad

TR Allrad

RXE Allrad

RT V6

RXE V6
RN Turbo Diesel

RT Turbo Diesel

RXE Turbo Diesel

MOTOR / KÜHLUNG

Schadstoffarm

Ja (US 83)

Ja (US 83)

Ja (US 83)

Ja (EURO 93)

Hubraum

2165

2165

2849

2068

Maximale Leistung Nach DIN kW (PS)

79 (107)
79 (107)
110 (150)
65 (88)

bei 1/min

5000
5000
5400
4250

Maximales Drehmoment (Nm)

170
170
225
181

bei 1/min

3500
3500
2500
2000

Zündung

elektronisch
elektronisch
elektronisch
Diesel

Gemischbildung

elektronische

Einspritzung

elektronische

Einspritzung

elektronische

Einspritzung

mechanische

Einspritzung

FAHRDATEN

Höchstgeschwindigkeit km/h

175
170

195
163

Beschleunigung 0 - 100 km/s

12,9
13,9
10,3
15,0

Verbrauch nach ECE-Norm, l/100 km

bei konstant 90 km/h

7,5
8,2
8,6
5,6

120 km/h

9,7
10,3
10,8
7,9

im Stadtzyklus

11,8
12,5
15,4
8,3

Kraftstoffart

Super bleifrei
Super bleifrei
Super bleifrei
Diesel

cW-Wert

0,32 - 0,34*
0,32 - 0,34*
0,32 - 0,34*
0,32 - 0,34*

INHALTE in Liter

Kraftstofftank

77,0

77,0
77,0
77,0

Motoröl

5,0
5,0
6,0
5,5

Kühlflüssigkeit

8,4
8,4
10,0
8,8

Kofferraum minimal dm³

900,0
900,0
900,0
900,0

Kofferraum maximal dm³

3000,0
3000,0
3000,0
3000,0

GEWICHTE in Kilogramm

Leergewicht (ohne Optionen)

1282
1392
1342
1312

zulässiges Gesamtgewicht

2070
2170
2140
2080

zulässige Anhängelast, gebremst bei 12%

1100
1100
1100
1100

gebremst bei 8%

1800
1800
1800
1800

ungebremst

600
650
650
600

Dachlast

60
60
60
60

Stützlast

75
75
75
75

BREMSEN

Bremsen vorn

Scheiben innenbelüftet
Scheiben innenbelüftet
Scheiben innenbelüftet
Scheiben innenbelüftet

Bremsen hinten

Trommel
Scheiben
Scheiben
Trommel

(Scheiben bei ABS)

Bremskraftregler

ja
ja
ja
ja

Bremskraftverstärker

ja
ja
ja
ja

Antiblokiersystem

Option
Option
Seirie
-

RÄDER / LENKUNG

Serienbereifung

195 / 65 R14
195 / 65 R14
-
195 / 65 R14

Bereifung mit Leichtmetellfelgen

-
-
195 / 65 R15
-

Felgengröße

5,5 x 14
5,5 x 14
6,5 x 15
5,5 x 14

* je nach Ausführung

A. . . .2580
F. . . .1508
K. . . .165
N1. . .1440
Y1. . .1340

B. . . .4429

G. . . . 1795
L. . . . 1780
P. . . . 970
Y2. . . 1170

C. . . . 974
H. . . . 1707
M. . . 1530
Q. . . . 910
Y3. . . 1430

D. . . . 875
H1. . . 1789
M1. . 1180
Q1. . 1180
Z. . . 1065

E. . . . 1494 1517*
J. . . . 550
N. . . 1370
Y. . . 1170
Z. . . 1150 / 470 / 2060

* Allrad